

FICHE PRATIQUE N°1 :


Comment entretenir vos menuiseries PVC ?

Les menuiseries PVC sont d'un entretien facile !

Toutefois, comme tout équipement, la durabilité de votre menuiserie est intimement liée aux conditions d'utilisation (bon usage) et d'entretien.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE :

CHASSIS	Utiliser l'eau claire, l'eau savonneuse, les produits non alcalins ou les agents neutres exempts de matières abrasives ou fluorées, et appliquer votre agent lavant à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, uniquement.
VITRAGE	Utiliser votre produit lave-vitre habituel. Les poudres abrasives et les tampons à récurer sont à proscrire.
PARTIES METALLIQUES	Utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux, rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon absorbant et non pelucheux.
ENTREE D'AIR	Dépoussiérer régulièrement vos grilles de ventilation et veiller à ce que rien ne les obstrue.
GARNITURES D'ETANCHEITE	Eviter toutes coupures et déchirures pour conserver leur fonction.
EVACUATION D'EAU	Vérifier que les trous d'évacuation d'eau sur la traverse basse du cadre ne sont pas obstrués.
FERRURES et ORGANES DE ROTATION	Une fois par an, graisser ou huiler les pièces en friction, les articulations et les points de verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d'acide ou de résine.



VOS QUESTIONS :

- **Je vis en BORD DE MER ... dois-je faire un entretien particulier ?**
Oui, l'air marin est abrasif et facilite la corrosion. Nous vous recommandons de graisser ou huiler les pièces métalliques de la quincaillerie plusieurs fois par an.
- **Puis-je PEINDRE mes menuiseries ?**
L'application de peinture est à proscrire de façon générale. Toutes fois des produits spécifiques existent et dans ce cas, l'intervention d'un applicateur spécialisé agréé est nécessaire.
☛ **Attention :** L'utilisation d'une peinture non prévue à cet usage entraînerait des détériorations irrémédiables de votre menuiserie.
- **J'ai cassé mon VITRAGE ... comment dois-je choisir le nouveau ?**
Veiller à ce que le nouveau vitrage soit de même épaisseur et de poids équivalent. Il est indispensable de le remplacer par un vitrage identique dont la pose doit s'effectuer selon les règles de l'art, afin de conserver les performances de votre menuiserie (isolation thermique et isolation acoustique).
- **Comment dois-je entretenir mes VOLETS ROULANTS ?**
Les consignes d'entretien ci-dessus sont valables pour les volets roulant et l'application de peinture est aussi à proscrire. Eviter l'utilisation de graisse sur les coulisses afin de ne pas endommager le joint balai.
Dans l'utilisation quotidienne, ne pas forcer en fin de course, à l'ouverture comme à la fermeture. Votre volet a été réglé lors de la pose. En cas d'éventuel dysfonctionnement, nous consulter.

Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.

**N'HESITEZ PAS
A NOUS CONSULTER !**

**FRANCE MENUISIERS
LA ROCHELLE
05 46 66 15 72**